

(別 添)

令和3年度

東日本大震災の被災地で適用する  
施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和3年10月1日以降に起工を行う工事から適用)

福島県土木部

#### IV. 東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称     | ページ     | 参考：施工パッケージ型積算基準 |   |   |              | 備考 |
|-----|---------------|---------|-----------------|---|---|--------------|----|
|     |               |         | 編               | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 |    |
| 001 | 掘削            | 001-1~4 | I               | 1 | ② | 土工           |    |
| 002 | 整地            | 002-1   | I               | 1 | ② | 土工           |    |
| 003 | 路体(築堤)盛土      | 003-1   | I               | 1 | ② | 土工           |    |
| 004 | 路床盛土          | 004-1   | I               | 1 | ② | 土工           |    |
| 005 | 積込(ルーズ)       | 005-1   | I               | 1 | ② | 土工           |    |
| 006 | 掘削(ICT)       | 006-1~2 | I               | 1 | ③ | 土工(ICT)      |    |
| 007 | 路体(築堤)盛土(ICT) | 007-1   | I               | 1 | ③ | 土工(ICT)      |    |
| 008 | 路床盛土(ICT)     | 008-1   | I               | 1 | ③ | 土工(ICT)      |    |
| 009 | 積込(コンクリート殻)   | 009-1   | I               | 2 | ㉞ | 構造物とりこわし工    |    |
| 010 | 河床等掘削         | 010-1   | I               | 6 | ⑦ | 機械土工(河床等掘削)  |    |
| 011 | 掘削(砂防)        | 011-1~2 | I               | 7 | ① | 土工           |    |
| 012 | 積込(ルーズ)(砂防)   | 012-1   | I               | 7 | ① | 土工           |    |
| 013 | 掘削(砂防)(ICT)   | 013-1   | I               | 7 | ② | 土工(ICT)      |    |

No.001【掘削】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分  |           |    |       |       |  |      |          |         |         |       | 機劣材構成比 |    |    |        |        |      |    |    |       |       |    |   |           |   | 代表機劣材規格 |    |    |    |    |    |       |         |                    |   |   | 備考 |   |   |         |         |
|-------|-----------|----|-------|-------|--|------|----------|---------|---------|-------|--------|----|----|--------|--------|------|----|----|-------|-------|----|---|-----------|---|---------|----|----|----|----|----|-------|---------|--------------------|---|---|----|---|---|---------|---------|
| 土質    | 施工方法      | 岩質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量   | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | 標準単価    | K     |        |    |    | R      |        |      |    | Z  |       |       |    | S | K (*印:資料) |   |         | R  |    |    |    | Z  |       |         |                    | S |   |    |   |   |         |         |
|       |           |    |       |       |  |      |          |         |         | K1    | K2     | K3 | R1 | R2     | R3     | R4   | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    | K1 |   | K2        | K3  | R1      | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3    | Z4      |                    |   |   |    |   |   |         |         |
| 土砂    | オープンカット   | -  | 有り    | -     | 普通土<br>30,000m <sup>3</sup> 未満<br>又は湿り地<br>軟弱土     | -    | -        | -       | 264.83  | 52.35 | 52.35  | -  | -  | 28.60  | 28.60  | -    | -  | -  | 19.05 | 19.05 | -  | - | -         | ブルドーザー【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - |         |         |
| 土砂    | オープンカット   | -  | 有り    | -     | 普通土<br>30,000m <sup>3</sup> 以上                     | -    | -        | -       | 169.78  | 59.59 | 59.59  | -  | -  | 20.09  | 20.09  | -    | -  | -  | 20.32 | 20.32 | -  | - | -         | ブルドーザー【普通・排出ガス対策型(第1次基準値)】32t級  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - |         |         |
| 土砂    | オープンカット   | -  | 無し    | 無し    | 5,000m <sup>3</sup> 未満                             | -    | -        | -       | 387.40  | 47.55 | 47.55  | -  | -  | 33.92  | 33.92  | -    | -  | -  | 18.53 | 18.53 | -  | - | -         | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット   | -  | 無し    | 無し    | 5,000m <sup>3</sup> 以上<br>10,000m <sup>3</sup> 未満  | -    | -        | -       | 330.32  | 47.55 | 47.55  | -  | -  | 33.92  | 33.92  | -    | -  | -  | 18.53 | 18.53 | -  | - | -         | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット   | -  | 無し    | 無し    | 10,000m <sup>3</sup> 以上<br>50,000m <sup>3</sup> 未満 | -    | -        | -       | 270.39  | 47.55 | 47.55  | -  | -  | 33.92  | 33.92  | -    | -  | -  | 18.53 | 18.53 | -  | - | -         | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット   | -  | 無し    | 無し    | 50,000m <sup>3</sup> 以上                            | -    | -        | -       | 191.00  | 46.32 | 46.32  | -  | -  | 31.67  | 31.67  | -    | -  | -  | 22.01 | 22.01 | -  | - | -         | バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】<br>山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )       | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット   | -  | 無し    | 有り    | 5,000m <sup>3</sup> 未満                             | -    | -        | -       | 637.10  | 47.55 | 47.55  | -  | -  | 33.92  | 33.92  | -    | -  | -  | 18.53 | 18.53 | -  | - | -         | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット   | -  | 無し    | 有り    | 5,000m <sup>3</sup> 以上<br>10,000m <sup>3</sup> 未満  | -    | -        | -       | 524.38  | 47.55 | 47.55  | -  | -  | 33.92  | 33.92  | -    | -  | -  | 18.53 | 18.53 | -  | - | -         | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット   | -  | 無し    | 有り    | 10,000m <sup>3</sup> 以上<br>50,000m <sup>3</sup> 未満 | -    | -        | -       | 424.50  | 47.55 | 47.55  | -  | -  | 33.92  | 33.92  | -    | -  | -  | 18.53 | 18.53 | -  | - | -         | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット   | -  | 無し    | 有り    | 50,000m <sup>3</sup> 以上                            | -    | -        | -       | 298.72  | 46.32 | 46.32  | -  | -  | 31.67  | 31.67  | -    | -  | -  | 22.01 | 22.01 | -  | - | -         | バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】<br>山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )       | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | 片切掘削      | -  | -     | -     | -  | -    | -        | -       | 1,137.1 | 11.28 | 11.28  | -  | -  | 83.43  | 73.75  | 9.68 | -  | -  | 5.29  | 5.29  | -  | - | -         | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | -       | -  | -  | -  | -  | -  | 普通作業員 | 運転手(特殊) | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | -       |         |
| 土砂    | 水中掘削      | -  | -     | -     | -  | -    | -        | -       | 357.48  | 58.20 | 58.20  | -  | -  | 26.06  | 26.06  | -    | -  | -  | 15.74 | 15.74 | -  | - | -         | クラムシェル【油圧ロープ式・クローラ型】<br>平積0.8m <sup>3</sup>   | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | -       |         |
| 土砂    | 現場制約あり    | -  | -     | -     | -  | -    | -        | -       | 5,590.0 | 0.00  | -      | -  | -  | 100.00 | 100.00 | -    | -  | -  | 0.00  | -     | -  | - | -         | -   | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | -                  | - | - | -  | - | - |         |         |
| 土砂    | 上記以外(小規模) | -  | -     | -     | 標準   | -    | -        | -       | 1,114.8 | 30.15 | 30.15  | -  | -  | 58.62  | 58.62  | -    | -  | -  | 11.23 | 11.23 | -  | - | -         | バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )      | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | -       |         |
| 土砂    | 上記以外(小規模) | -  | -     | -     | 標準以外   | -    | -        | -       | 2,337.8 | 23.01 | 23.01  | -  | -  | 69.05  | 69.05  | -    | -  | -  | 7.94  | 7.94  | -  | - | -         | 小型バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )   | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | -       |         |
| 岩塊・玉石 | オープンカット   | -  | 有り    | -     | 普通土<br>30,000m <sup>3</sup> 未満<br>又は湿り地<br>軟弱土     | -    | -        | -       | 423.05  | 52.35 | 52.35  | -  | -  | 28.60  | 28.60  | -    | -  | -  | 19.05 | 19.05 | -  | - | -         | ブルドーザー【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | -       |         |
| 岩塊・玉石 | オープンカット   | -  | 有り    | -     | 普通土<br>30,000m <sup>3</sup> 以上                     | -    | -        | -       | 273.34  | 59.59 | 59.59  | -  | -  | 20.09  | 20.09  | -    | -  | -  | 20.32 | 20.32 | -  | - | -         | ブルドーザー【普通・排出ガス対策型(第1次基準値)】32t級  | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | -       |         |
| 岩塊・玉石 | オープンカット   | -  | 無し    | 無し    | 5,000m <sup>3</sup> 未満                             | -    | -        | -       | 495.13  | 47.55 | 47.55  | -  | -  | 33.92  | 33.92  | -    | -  | -  | 18.53 | 18.53 | -  | - | -         | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | -       | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -       | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | -       | 被災地補正対象 |



No.001【掘削】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分 |         |        |       |       |                        |      |                             |         |         | 機材構成比 |       |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |           |    | 代表機材規格 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |   |   |   | 備考 |               |               |               |               |               |   |   |   |   |   |         |         |         |   |
|------|---------|--------|-------|-------|------------------------|------|-----------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|----|--------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|
| 土質   | 施工方法    | 岩質     | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量                   | 火薬使用 | 破砕片除去の有無                    | 集積押土の有無 | 標準単価    | K     |       |       |      | R     |       |       |       | Z    |       |       |       | K (*印:資料) |    |        |   | R   |   |   |    | Z  |    |    |    | S |   |   |   |    |               |               |               |               |               |   |   |   |   |   |         |         |         |   |
|      |         |        |       |       |                        |      |                             |         |         | K1    | K2    | K3    | K4   | R1    | R2    | R3    | R4    | Z1   | Z2    | Z3    | Z4    | K1        | K2 | K3     | K4  | R1  | R2  | R3  | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |   |   |   |   |    |               |               |               |               |               |   |   |   |   |   |         |         |         |   |
| 軟岩   | オープンカット | -      | -     | 有り    | 5,000m <sup>3</sup> 未満 | -    | 無し                          | 無し      | 2,689.1 | 53.88 | 34.35 | 17.46 | -    | 29.28 | 28.16 | -     | -     | -    | -     | 16.84 | 16.20 | -         | -  | -      | -   | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | -             | - | - | - | - | - | -       |         |         |   |
| 軟岩   | オープンカット | -      | -     | 有り    | 5,000m <sup>3</sup> 未満 | -    | 無し                          | 有り      | 2,845.6 | 53.79 | 32.47 | 16.50 | 2.87 | 29.25 | 28.19 | -     | -     | -    | -     | 16.96 | 16.35 | -         | -  | -      | -   | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】 20t級  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | -             | -             | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | - | - | - | - | - | -       | -       | -       | - |
| 軟岩   | オープンカット | -      | -     | 有り    | 5,000m <sup>3</sup> 未満 | -    | 有り(50,000m <sup>3</sup> 未満) | 無し      | 2,939.7 | 52.96 | 31.42 | 15.97 | 3.68 | 30.11 | 29.08 | -     | -     | -    | -     | 16.93 | 16.34 | -         | -  | -      | -   | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | -             | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | - | - | - | - | - | -       | -       | 被災地補正対象 |   |
| 軟岩   | オープンカット | -      | -     | 有り    | 5,000m <sup>3</sup> 未満 | -    | 有り(50,000m <sup>3</sup> 以上) | 無し      | 2,872.4 | 53.39 | 32.16 | 16.35 | 2.95 | 29.44 | 28.39 | -     | -     | -    | -     | 17.17 | 16.57 | -         | -  | -      | -   | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> ) | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | - | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |   |
| 軟岩   | 片切掘削    | -      | -     | -     | -                      | -    | 無し                          | 無し      | 3,175.6 | 24.42 | 15.13 | 7.70  | -    | 70.36 | 39.53 | 13.81 | 12.42 | -    | -     | 5.22  | 4.88  | -         | -  | -      | -   | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | -             | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | - | - | - | - | - | -       | -       | -       |   |
| 軟岩   | 片切掘削    | -      | -     | -     | -                      | -    | 無し                          | 有り      | 3,332.1 | 25.73 | 14.42 | 7.34  | 2.45 | 68.41 | 37.69 | 13.18 | 13.16 | -    | -     | 5.86  | 5.54  | -         | -  | -      | -   | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】 20t級  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | - | - | - | - | - | -       | -       | -       |   |
| 軟岩   | 片切掘削    | -      | -     | -     | -                      | -    | 有り(50,000m <sup>3</sup> 未満) | 無し      | 3,426.3 | 25.78 | 14.02 | 7.13  | 3.15 | 68.08 | 36.67 | 14.35 | 12.80 | -    | -     | 6.14  | 5.83  | -         | -  | -      | -   | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | - | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |   |
| 軟岩   | 片切掘削    | -      | -     | -     | -                      | -    | 有り(50,000m <sup>3</sup> 以上) | 無し      | 3,359.0 | 25.61 | 14.30 | 7.28  | 2.52 | 68.26 | 37.39 | 13.47 | 13.05 | -    | -     | 6.13  | 5.81  | -         | -  | -      | -   | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> ) | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | - | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |   |
| 軟岩   | 現場制約あり  | 軟岩(I)  | -     | -     | -                      | -    | -                           | -       | 9,665.0 | 2.35  | 1.87  | 0.46  | -    | 96.07 | 66.21 | 28.91 | -     | -    | 1.58  | 1.57  | -     | -         | -  | -      | -   | 空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 吐出量5.0m <sup>3</sup> /min 吐出圧力0.7MPa        | さく岩機【コンクリートブレイカ】 20kg級  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | -             | - | - | - | - | - | -       |         |         |   |
| 軟岩   | 現場制約あり  | 軟岩(II) | -     | -     | -                      | -    | -                           | -       | 12,454  | 2.65  | 2.17  | 0.46  | -    | 95.51 | 65.23 | 29.34 | -     | -    | 1.84  | 1.83  | -     | -         | -  | -      | -   | 空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 吐出量5.0m <sup>3</sup> /min 吐出圧力0.7MPa        | さく岩機【コンクリートブレイカ】 20kg級  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | -             | - | - | - | - | - | -       |         |         |   |
| 硬岩   | オープンカット | -      | -     | 無し    | -                      | 不可   | 無し                          | 無し      | 2,360.1 | 55.51 | 29.26 | 14.11 | -    | 29.13 | 22.76 | -     | -     | -    | 15.36 | 12.00 | -     | -         | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | -             | -             | - | - | - | - | - |         |         |         |   |
| 硬岩   | オープンカット | -      | -     | 無し    | -                      | 不可   | 無し                          | 有り      | 2,613.1 | 55.42 | 26.45 | 12.75 | 5.26 | 28.95 | 23.20 | -     | -     | -    | 15.63 | 12.60 | -     | -         | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】 20t級  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | -             | - | - | - | - | - | -       |         |         |   |
| 硬岩   | オープンカット | -      | -     | 無し    | -                      | 不可   | 有り(50,000m <sup>3</sup> 未満) | 無し      | 2,671.2 | 54.35 | 25.88 | 12.47 | 5.28 | 30.09 | 24.46 | -     | -     | -    | 15.56 | 12.60 | -     | -         | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )       | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | -             | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |         |         |   |
| 硬岩   | オープンカット | -      | -     | 無し    | -                      | 不可   | 有り(50,000m <sup>3</sup> 以上) | 無し      | 2,586.2 | 54.90 | 26.72 | 12.88 | 4.23 | 29.24 | 23.43 | -     | -     | -    | 15.86 | 12.80 | -     | -         | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )       | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | -             | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |         |         |   |
| 硬岩   | オープンカット | -      | -     | 無し    | -                      | 可    | -                           | -       | 1,579.0 | 41.24 | 12.59 | 9.61  | 7.28 | 52.19 | 12.94 | 10.59 | 8.88  | 5.00 | 6.57  | 5.26  | -     | -         | -  | -      | クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフト質量150kg級  | ブルドーザ【リッパ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)】 32t級  | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | -             | - | - | - | - | - | -       |         |         |   |
| 硬岩   | オープンカット | -      | -     | 有り    | -                      | 不可   | 無し                          | 無し      | 4,569.9 | 54.77 | 32.42 | 15.63 | -    | 28.72 | 25.20 | -     | -     | -    | 16.51 | 14.49 | -     | -         | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | -             | -             | - | - | - | - | - |         |         |         |   |
| 硬岩   | オープンカット | -      | -     | 有り    | -                      | 不可   | 無し                          | 有り      | 4,822.9 | 54.74 | 30.72 | 14.81 | 2.85 | 28.65 | 25.31 | -     | -     | -    | 16.61 | 14.69 | -     | -         | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】 20t級  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | -             | - | - | - | - | - | -       |         |         |   |
| 硬岩   | オープンカット | -      | -     | 有り    | -                      | 不可   | 有り(50,000m <sup>3</sup> 未満) | 無し      | 4,881.0 | 54.15 | 30.34 | 14.63 | 2.89 | 29.28 | 25.98 | -     | -     | -    | 16.57 | 14.67 | -     | -         | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級  | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )       | -   | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | -             | 軽油 1.2号 バトル給油 | -             | -             | -             | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |         |         |   |

No.001【掘削】  
< 積算単位：m³ >

| 土質 | 施工方法    | 岩質    | 条件区分  |       |      |      |          |                    |    |         | 標準単価  | 機材構成比 |       |      |       |       |       |       |      |       |       |           |    |    |    |    |    | 代表機材規格  |   |   |   |         |         |         |    |    |                    | 備考                 |                    |    |    |    |   |   |   |         |         |         |
|----|---------|-------|-------|-------|------|------|----------|--------------------|----|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---------|---------|---------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|----|----|----|---|---|---|---------|---------|---------|
|    |         |       | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無            | K  |         |       |       | R     |      |       |       | Z     |       |      |       | S     | K (*印：資材) |    |    |    | R  |    |   |   | Z   |   |         |         | S       |    |    |                    |                    |                    |    |    |    |   |   |   |         |         |         |
|    |         |       |       |       |      |      |          |                    | K1 | K2      |       | K3    | R1    | R2   | R3    | R4    | Z1    | Z2    | Z3   | Z4    |       | K1        |    | K2 |    | R1 | R2 | R3  | R4  | Z1  | Z2  | Z3      | Z4      |         |    |    |                    |                    |                    |    |    |    |   |   |   |         |         |         |
|    |         |       |       |       |      |      |          |                    |    |         |       |       |       |      |       |       |       |       |      |       |       | K1        | K2 | K3 | R1 |    |    |   |   |   |   |         |         |         | R2 | R3 | R4                 |                    | Z1                 | Z2 | Z3 | Z4 | S |   |   |         |         |         |
| 硬岩 | オープンカット | -     | -     | -     | 有り   | -    | 不可       | 有り<br>(50,000m3以上) | 無し | 4,795.9 | 54.45 | 30.88 | 14.89 | 2.28 | 28.81 | 25.45 | -     | -     | -    | 16.74 | 14.81 | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -   | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | 大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級                      | バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】<br>山積1.4m3(平積1.0m3) | 運転手(特殊) | -       | -       | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -                  | -                  | -  | -  | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |         |         |
| 硬岩 | 片切掘削    | -     | -     | -     | -    | -    | 不可       | 無し                 | 無し | 6,136.7 | 23.62 | 13.98 | 6.74  | -    | 71.52 | 37.37 | 14.50 | 10.88 | -    | 4.86  | 4.27  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m3(平積0.6m3)         | 大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級                            | -   | 特殊作業員   | 普通作業員   | 運転手(特殊) | -       | -  | -  | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -                  | -  | -  | -  | - | - | - | -       | -       |         |
| 硬岩 | 片切掘削    | -     | -     | -     | -    | -    | 不可       | 無し                 | 有り | 6,389.7 | 24.83 | 13.42 | 6.48  | 2.15 | 69.77 | 35.88 | 13.93 | 11.53 | -    | 5.40  | 4.83  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m3(平積0.6m3)         | 大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級                            | ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】 20t級                        | 特殊作業員   | 普通作業員   | 運転手(特殊) | -       | -  | -  | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -                  | -  | -  | -  | - | - | - | -       | -       |         |
| 硬岩 | 片切掘削    | -     | -     | -     | -    | -    | 不可       | 有り<br>(50,000m3未満) | 無し | 6,447.8 | 24.66 | 13.30 | 6.42  | 2.18 | 69.87 | 35.56 | 13.80 | 12.16 | -    | 5.47  | 4.90  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m3(平積0.6m3)         | 大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級                            | バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | 特殊作業員   | 普通作業員   | 運転手(特殊) | -       | -  | -  | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -                  | -  | -  | -  | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 硬岩 | 片切掘削    | -     | -     | -     | -    | -    | 不可       | 有り<br>(50,000m3以上) | 無し | 6,362.7 | 24.50 | 13.48 | 6.51  | 1.72 | 70.06 | 36.05 | 13.98 | 11.57 | -    | 5.44  | 4.87  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m3(平積0.6m3)         | 大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級                            | バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】<br>山積1.4m3(平積1.0m3) | 特殊作業員   | 普通作業員   | 運転手(特殊) | -       | -  | -  | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -                  | -  | -  | -  | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 硬岩 | 片切掘削    | -     | -     | -     | -    | -    | 可        | 無し                 | 無し | 4,759.5 | 39.23 | 18.93 | 9.47  | 4.57 | 53.84 | 20.58 | 8.47  | 7.37  | 4.72 | 6.93  | 5.83  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級                                       | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | 大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級                      | さく岩工  | 特殊作業員   | 運転手(特殊) | 土木一般世話役 | -  | -  | -                  | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -  | -  | -  | - | - | - | -       | -       | -       |
| 硬岩 | 片切掘削    | -     | -     | -     | -    | -    | 可        | 無し                 | 有り | 5,012.5 | 39.98 | 17.97 | 8.99  | 2.74 | 52.52 | 19.57 | 8.38  | 8.04  | 4.48 | 7.50  | 6.45  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級                                       | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】 20t級                        | さく岩工  | 運転手(特殊) | 特殊作業員   | 土木一般世話役 | -  | -  | -                  | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -  | -  | -  | - | - | - | -       | -       | -       |
| 硬岩 | 片切掘削    | -     | -     | -     | -    | -    | 可        | 有り<br>(50,000m3未満) | 無し | 5,070.7 | 39.60 | 17.77 | 8.88  | 4.29 | 52.85 | 19.35 | 9.21  | 7.95  | 4.43 | 7.55  | 6.52  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級                                       | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | 大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級                      | さく岩工  | 運転手(特殊) | 特殊作業員   | 土木一般世話役 | -  | -  | -                  | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -  | -  | -  | - | - | - | -       | -       | 被災地補正対象 |
| 硬岩 | 片切掘削    | -     | -     | -     | -    | -    | 可        | 有り<br>(50,000m3以上) | 無し | 4,985.6 | 39.64 | 18.07 | 9.04  | 2.19 | 52.79 | 19.67 | 8.41  | 8.09  | 4.50 | 7.57  | 6.52  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級                                       | バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】<br>山積1.4m3(平積1.0m3) | さく岩工  | 運転手(特殊) | 特殊作業員   | 土木一般世話役 | -  | -  | -                  | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -  | -  | -  | - | - | - | -       | -       | -       |
| 硬岩 | 現場制約あり  | 中硬岩   | -     | -     | -    | -    | -        | -                  | -  | 17,352  | 2.61  | 2.08  | 0.48  | -    | 95.61 | 65.25 | 28.49 | -     | -    | 1.78  | 1.75  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | 空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリュム型・排出ガス対策型(第1次基準値)】<br>吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa | さく岩機【コンクリートブレーカ】 20kg級                                      | -   | 特殊作業員   | 普通作業員   | -       | -       | -  | -  | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -                  | -  | -  | -  | - | - | - | -       | -       |         |
| 硬岩 | 現場制約あり  | 硬岩(I) | -     | -     | -    | -    | -        | -                  | -  | 28,119  | 2.59  | 2.08  | 0.49  | -    | 95.64 | 65.65 | 29.05 | -     | -    | 1.77  | 1.76  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | 空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリュム型・排出ガス対策型(第1次基準値)】<br>吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa | さく岩機【コンクリートブレーカ】 20kg級                                      | -   | 特殊作業員   | 普通作業員   | -       | -       | -  | -  | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -                  | -  | -  | -  | - | - | - | -       | -       |         |

No.002【 整地 】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分                 |                   | 標準単価   | 機材構成比 |       |    |    |       |       |       |    |    |       |       |   |    | 代表機材規格 |    |   |           |    |    |    |    |    |    |         |         |   | 備考 |   |   |   |                |                |   |   |   |   |   |         |
|----------------------|-------------------|--------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|---|----|--------|----|---|-----------|----|----|----|----|----|----|---------|---------|---|----|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---------|
| 作業区分                 | 敷均し作業内容           |        | K     |       |    | R  |       |       |       | Z  |    |       |       |   |    | S      |    |   | K (*印:賃料) |    |    |    | R  |    |    |         | Z       |   |    |   | S |   |                |                |   |   |   |   |   |         |
|                      |                   |        | K1    | K2    | K3 | R1 | R2    | R3    | R4    | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    | S | K1 | K2     | K3 | R1  | R2        | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |         |         |   |    |   |   |   |                |                |   |   |   |   |   |         |
| 残土受入れ地での処理           | -                 | 110.88 | 25.73 | 25.73 | -  | -  | 50.21 | 50.21 | -     | -  | -  | 24.06 | 24.06 | - | -  | -      | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | *         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -       | - | -  | - | - | - | 軽油 1.2号バトロール給油 | -              | - | - | - | - |   |         |
| 敷均し(m <sup>2</sup> ) | 標準                | 161.59 | 30.99 | 30.99 | -  | -  | 57.83 | 33.27 | 24.56 | -  | -  | 11.18 | 11.18 | - | -  | -      | -  | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級   | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 普通作業員   | 運転手(特殊) | - | -  | - | - | - | -              | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 敷均し(m <sup>2</sup> ) | 標準以外              | 159.08 | 36.97 | 36.97 | -  | -  | 51.29 | 33.80 | 17.49 | -  | -  | 11.74 | 11.74 | - | -  | -      | -  | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 21t級   | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 普通作業員   | 運転手(特殊) | - | -  | - | - | - | -              | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 敷均し(m <sup>2</sup> ) | 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満) | 402.83 | 19.64 | 19.64 | -  | -  | 73.94 | 53.66 | 20.28 | -  | -  | 6.42  | 6.42  | - | -  | -      | -  | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 3t級  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | 普通作業員   | - | -  | - | - | - | -              | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 敷均し(m <sup>2</sup> ) | トフイカビ'野'が確保出来ない場合 | 205.69 | 37.68 | 37.68 | -  | -  | 49.91 | 26.15 | 23.76 | -  | -  | 12.41 | 12.41 | - | -  | -      | -  | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t級   | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 普通作業員   | 運転手(特殊) | - | -  | - | - | - | -              | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.003【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分             |                            |       | 標準単価    | 機材構成比 |       |       |    |       |       |       |    |    |       |       |    |    | 代表機材規格 |   |                                    |  |    |    |    |    |       |         |       |   |                    | 備考                 |   |   |   |   |         |         |
|------------------|----------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|----|----|--------|---|------------------------------------|--|----|----|----|----|-------|---------|-------|---|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---------|---------|
| 施工幅員             | 施工数量                       | 障害の有無 |         | K     |       |       |    | R     |       |       |    | Z  |       |       |    |    | S      | K (*印：賃料)   |                                    |  | R  |    |    |    | Z     |         |       |   | S                  |                    |   |   |   |   |         |         |
|                  |                            |       |         | K1    | K2    | K3    | R1 | R2    | R3    | R4    | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    | K1 | K2 | K3     | R1  | R2                                 | R3   | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4    |         |       |   |                    |                    |   |   |   |   |         |         |
| 2.5m未満           | -                          | -     | 5,846.5 | 0.96  | 0.96  | -     | -  | 98.78 | 88.27 | 10.51 | -  | -  | 0.26  | 0.26  | -  | -  | -      | -   | 振動ローラ（舗装用）<br>〔ハンドガイド式〕 質量0.8~1.1t | *  | -  | -  | -  | -  | 普通作業員 | 特殊作業員   | -     | - | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -                  | - | - | - | - | 被災地補正対象 |         |
| 2.5m以上<br>4.0m未満 | -                          | -     | 920.32  | 17.80 | 9.33  | 8.47  | -  | 74.39 | 65.52 | 8.87  | -  | -  | 7.81  | 7.81  | -  | -  | -      | バックホウ（クローラ型）<br>〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） | *                                  | 振動ローラ（舗装用）<br>〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3~4t      | *  | -  | -  | -  | -     | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |
| 4.0m以上           | 10,000m <sup>3</sup><br>未満 | 無し    | 250.08  | 20.07 | 12.34 | 7.73  | -  | 66.41 | 44.92 | 21.49 | -  | -  | 13.52 | 13.52 | -  | -  | -      | ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級   | *                                  | 振動ローラ（土工用）<br>〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11~12t | *  | -  | -  | -  | -     | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |
| 4.0m以上           | 10,000m <sup>3</sup><br>未満 | 有り    | 469.96  | 23.00 | 12.79 | 10.21 | -  | 61.45 | 50.02 | 11.43 | -  | -  | 15.55 | 15.55 | -  | -  | -      | ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級   | *                                  | 振動ローラ（土工用）<br>〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11~12t | *  | -  | -  | -  | -     | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |
| 4.0m以上           | 10,000m <sup>3</sup><br>以上 | 無し    | 247.92  | 27.87 | 20.08 | 7.79  | -  | 56.55 | 34.87 | 21.68 | -  | -  | 15.58 | 15.58 | -  | -  | -      | ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級  | *                                  | 振動ローラ（土工用）<br>〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11~12t | *  | -  | -  | -  | -     | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |
| 4.0m以上           | 10,000m <sup>3</sup><br>以上 | 有り    | 439.28  | 30.70 | 19.77 | 10.93 | -  | 51.70 | 39.47 | 12.23 | -  | -  | 17.60 | 17.60 | -  | -  | -      | ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級  | *                                  | 振動ローラ（土工用）<br>〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11~12t | *  | -  | -  | -  | -     | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | -                  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |



No.004【 路床盛土 】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分             |                             |       | 標準単価    | 機材構成比 |       |       |    |       |       |       |    |    |       |       |    |   | 代表機材規格   |   |   |    |    |          |       |    |    |                    |   |   |   | 備考 |   |         |
|------------------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|----|---|--|---|---|----|----|----------|-------|----|----|--------------------|---|---|---|----|---|---------|
| 施工幅員             | 施工数量                        | 障害の有無 |         | K     |       |       |    | R     |       |       |    | Z  |       |       |    | S | K (*印:賃料)  |   |   | R  |    |          |       | Z  |    |                    |   | S |   |    |   |         |
|                  |                             |       |         | K1    | K2    | K3    | R1 | R2    | R3    | R4    | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    | K1 |   | K2   | K3                                      | R1  | R2 | R3 | R4       | Z1    | Z2 | Z3 | Z4                 |   |   |   |    |   |         |
| 2.5m未満           | -                           | -     | 5,967.6 | 1.10  | 1.10  | -     | -  | 98.60 | 86.48 | 12.12 | -  | -  | 0.30  | 0.30  | -  | - | -  | 振動ローラ (舗装用)<br>[ハンドガイド式] 質量<br>0.8~1.1t | *   | -  | -  | 普通作業員    | 特殊作業員 | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | - | -  | - | 被災地補正対象 |
| 2.5m以上<br>4.0m未満 | -                           | -     | 971.50  | 17.77 | 8.93  | 8.84  | -  | 74.56 | 66.16 | 8.40  | -  | -  | 7.67  | 7.67  | -  | - | 振動ローラ (舗装用)<br>[搭乗・コンバインド<br>式・排出ガス対策型 (第3次<br>基準値)] 質量3<br>~4t      | *                                       | バックホウ (クローラ<br>型) [後方超小旋回<br>型・排出ガス対策型<br>(第2次基準値)] 山<br>積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) | *  | -  | 運転手 (特殊) | 普通作業員 | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | - | -  | - | 被災地補正対象 |
| 4.0m以上           | 10,000m <sup>3</sup> 未<br>満 | 無し    | 382.82  | 20.66 | 10.64 | 10.02 | -  | 65.35 | 44.01 | 21.34 | -  | -  | 13.99 | 13.99 | -  | - | ブルドーザ [湿地・排<br>出ガス対策型 (第3次<br>基準値)] 7t級                              | *                                       | 振動ローラ (土工用)<br>[フラット・シングル<br>ドラム型・排出ガス対<br>策型 (第3次基準<br>値)] 質量11~12t                                | *  | -  | 運転手 (特殊) | 普通作業員 | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | - | -  | - | 被災地補正対象 |
| 4.0m以上           | 10,000m <sup>3</sup> 未<br>満 | 有り    | 858.06  | 24.82 | 15.96 | 8.86  | -  | 58.22 | 48.70 | 9.52  | -  | -  | 16.96 | 16.96 | -  | - | 振動ローラ (土工用)<br>[フラット・シングル<br>ドラム型・排出ガス対<br>策型 (第3次基準<br>値)] 質量11~12t | *                                       | ブルドーザ [湿地・排<br>出ガス対策型 (第3次<br>基準値)] 7t級   | *  | -  | 運転手 (特殊) | 普通作業員 | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | - | -  | - | 被災地補正対象 |
| 4.0m以上           | 10,000m <sup>3</sup> 以<br>上 | 無し    | 376.10  | 27.27 | 17.08 | 10.19 | -  | 57.00 | 35.28 | 21.72 | -  | -  | 15.73 | 15.73 | -  | - | ブルドーザ [湿地・排<br>出ガス対策型 (第3次<br>基準値)] 16t級                             | *                                       | 振動ローラ (土工用)<br>[フラット・シングル<br>ドラム型・排出ガス対<br>策型 (第3次基準<br>値)] 質量11~12t                                | *  | -  | 運転手 (特殊) | 普通作業員 | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | - | -  | - | 被災地補正対象 |
| 4.0m以上           | 10,000m <sup>3</sup> 以<br>上 | 有り    | 813.45  | 30.09 | 16.84 | 13.25 | -  | 51.50 | 41.46 | 10.04 | -  | -  | 18.41 | 18.41 | -  | - | 振動ローラ (土工用)<br>[フラット・シングル<br>ドラム型・排出ガス対<br>策型 (第3次基準<br>値)] 質量11~12t | *                                       | ブルドーザ [湿地・排<br>出ガス対策型 (第3次<br>基準値)] 16t級  | *  | -  | 運転手 (特殊) | 普通作業員 | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | - | -  | - | 被災地補正対象 |

No.005【 積込 (ルーズ) 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分  |                           | 標準単価    | 機材構成比 |       |    |    |       |       |    |    |    |       |       |    |    | 代表機材規格 |   |    |    |    |         |    |    |    |    |                    |   |   | 備考 |   |   |         |
|-------|---------------------------|---------|-------|-------|----|----|-------|-------|----|----|----|-------|-------|----|----|--------|---|----|----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|---|---|----|---|---|---------|
| 土質    | 作業内容                      |         | K     |       |    |    | R     |       |    |    | Z  |       |       |    |    | S      | K (*印：賃料)   |    |    | R  |         |    |    | Z  |    |                    |   | S |    |   |   |         |
|       |                           |         | K1    | K2    | K3 | R1 | R2    | R3    | R4 | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    | K1 | K2 |        | K3  | R1 | R2 | R3 | R4      | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |                    |   |   |    |   |   |         |
| 土砂    | 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 | 250.67  | 43.20 | 43.20 | -  | -  | 38.90 | 38.90 | -  | -  | -  | 17.90 | 17.90 | -  | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )     | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 土砂    | 土量50,000m <sup>3</sup> 以上 | 183.36  | 46.32 | 46.32 | -  | -  | 31.67 | 31.67 | -  | -  | -  | 22.01 | 22.01 | -  | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )     | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 土砂    | 平均施工幅1m以上2m未満             | 341.06  | 31.56 | 31.56 | -  | -  | 55.43 | 55.43 | -  | -  | -  | 13.01 | 13.01 | -  | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )   | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 土砂    | 小規模(標準)                   | 982.70  | 30.15 | 30.15 | -  | -  | 58.62 | 58.62 | -  | -  | -  | 11.23 | 11.23 | -  | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )    | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | -       |
| 土砂    | 小規模(標準以外)                 | 1,594.7 | 23.01 | 23.01 | -  | -  | 69.05 | 69.05 | -  | -  | -  | 7.94  | 7.94  | -  | -  | -      | 小型バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | -       |
| 岩塊・玉石 | 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 | 299.18  | 43.20 | 43.20 | -  | -  | 38.90 | 38.90 | -  | -  | -  | 17.90 | 17.90 | -  | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )     | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | 土量50,000m <sup>3</sup> 以上 | 216.97  | 46.32 | 46.32 | -  | -  | 31.67 | 31.67 | -  | -  | -  | 22.01 | 22.01 | -  | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )     | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | 平均施工幅1m以上2m未満             | 420.11  | 31.56 | 31.56 | -  | -  | 55.43 | 55.43 | -  | -  | -  | 13.01 | 13.01 | -  | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )   | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 破砕岩   | 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 | 311.12  | 45.38 | 45.38 | -  | -  | 37.41 | 37.41 | -  | -  | -  | 17.21 | 17.21 | -  | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )     | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 破砕岩   | 土量50,000m <sup>3</sup> 以上 | 226.04  | 48.47 | 48.47 | -  | -  | 30.40 | 30.40 | -  | -  | -  | 21.13 | 21.13 | -  | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )     | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 破砕岩   | 平均施工幅1m以上2m未満             | 432.19  | 33.48 | 33.48 | -  | -  | 53.87 | 53.87 | -  | -  | -  | 12.65 | 12.65 | -  | -  | -      | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )   | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |

No.006【掘削(ICT)】

< 積算単位: m<sup>3</sup> >

| 条件区分  |         |       |  | 標準単価    | 機材構成比 |       |       |    |       |       |      |    |    |       |       |    | 代表機材規格     |    |    |   |   |    |    |    |    |    |   |   | 備考 |   |                  |   |   |   |   |         |         |         |
|-------|---------|-------|--|---------|-------|-------|-------|----|-------|-------|------|----|----|-------|-------|----|------------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------------|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| 土質    | 施工方法    | 障害の有無 | 施工数量   |         | K     |       |       |    | R     |       |      |    | Z  |       |       |    | K (※印: 賃料) |    |    | R   |   |    |    | Z  |    |    |   | S |    |   |                  |   |   |   |   |         |         |         |
|       |         |       |  |         | K1    | K2    | K3    | R1 | R2    | R3    | R4   | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    | K1 | K2         | K3 | R1 | R2  | R3  | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |   |   |    |   |                  |   |   |   |   |         |         |         |
| 土砂    | オープンカット | 無し    | 5,000m <sup>3</sup> 未満                         | 497.78  | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | 軽油 1. 2号 バトロール給油 | - | - | - | - | -       | -       | 被災地補正対象 |
| 土砂    | オープンカット | 無し    | 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満  | 429.09  | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット | 無し    | 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満 | 355.41  | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット | 無し    | 50,000m <sup>3</sup> 以上                        | 297.21  | 68.68 | 41.66 | 27.02 | -  | 18.48 | 18.48 | -    | -  | -  | 12.84 | 12.84 | -  | -          | -  | -  | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ)   | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> ) | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | 被災地補正対象 |         |         |
| 土砂    | オープンカット | 有り    | 5,000m <sup>3</sup> 未満                         | 829.30  | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット | 有り    | 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満  | 690.92  | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット | 有り    | 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満 | 540.59  | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | オープンカット | 有り    | 50,000m <sup>3</sup> 以上                        | 464.79  | 68.68 | 41.66 | 27.02 | -  | 18.48 | 18.48 | -    | -  | -  | 12.84 | 12.84 | -  | -          | -  | -  | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ)   | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> ) | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | 片切掘削    | -     | -  | 1,237.0 | 19.44 | 13.67 | 5.77  | -  | 75.88 | 67.81 | 8.07 | -  | -  | 4.68  | 4.68  | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | -       | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | オープンカット | 無し    | 5,000m <sup>3</sup> 未満                         | 655.08  | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 岩塊・玉石 | オープンカット | 無し    | 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満  | 565.48  | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 岩塊・玉石 | オープンカット | 無し    | 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満 | 460.94  | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 岩塊・玉石 | オープンカット | 無し    | 50,000m <sup>3</sup> 以上                        | 362.67  | 68.68 | 41.66 | 27.02 | -  | 18.48 | 18.48 | -    | -  | -  | 12.84 | 12.84 | -  | -          | -  | -  | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ)   | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> ) | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |         |
| 岩塊・玉石 | オープンカット | 有り    | 5,000m <sup>3</sup> 未満                         | 1,037.4 | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | -       | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | オープンカット | 有り    | 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満  | 889.04  | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | -       | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | オープンカット | 有り    | 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満 | 731.74  | 61.61 | 43.33 | 18.28 | -  | 24.30 | 24.30 | -    | -  | -  | 14.09 | 14.09 | -  | -          | -  | -  | バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))  | *  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | -                | - | - | - | - | -       | -       | 被災地補正対象 |

No.006【 掘削（ICT）】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分  |        |       |                         | 標準単価   | 機材構成比 |       |       |    |       |       |    |    |    |       |       |    | 代表機材規格   |    |    |                           |   |    |    |    |    |    |   |   | 備考 |   |   |   |   |   |         |
|-------|--------|-------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|----|-------|-------|----|----|----|-------|-------|----|----------|----|----|---------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---------|
| 土質    | 施工方法   | 障害の有無 | 施工数量                    |        | K     |       |       |    | R     |       |    |    | Z  |       |       |    | K（*印：賃料） |    |    | R                         |   |    |    | Z  |    |    |   | S |    |   |   |   |   |   |         |
|       |        |       |                         |        | K1    | K2    | K3    | R1 | R2    | R3    | R4 | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    | K1 | K2       | K3 | R1 | R2                        | R3  | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |   |   |    |   |   |   |   |   |         |
| 岩塊・玉石 | ナブソカット | 有り    | 50,000m <sup>3</sup> 以上 | 572.16 | 68.68 | 41.66 | 27.02 | -  | 18.48 | 18.48 | -  | -  | -  | 12.84 | 12.84 | -  | -        | -  | -  | ICT建設機械経費増<br>料加算額（バックホウ） | *<br>バックホウ（クローラ<br>型）【標準型・排出ガ<br>ス対策型（第1次基準<br>値）】 山積1.4m <sup>3</sup> （平<br>積1.0m <sup>3</sup> ） | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | - | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.007【 路体（築堤）盛土（ICT） 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分                    |       | 標準単価   | 機労材構成比 |       |       |      |       |       |    |    |    |       |       |   |          | 代表機労材規格 |   |                                   |   |           |    |    |    |    |                |   | 備考 |   |   |   |         |
|-------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|----|----|----|-------|-------|---|----------|---------|---|-----------------------------------|---|-----------|----|----|----|----|----------------|---|----|---|---|---|---------|
| 施工数量                    | 障害の有無 |        | K      |       |       | R    |       |       |    | Z  |    |       |       | S | K（*印：賃料） |         |   | R                                 |   |           |    | Z  |    |    |                | S |    |   |   |   |         |
|                         |       |        | K1     | K2    | K3    | R1   | R2    | R3    | R4 | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    |   | K1       | K2      | K3                                      | R1                                | R2  | R3        | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4             |   |    |   |   |   |         |
| 10,000m <sup>3</sup> 未満 | 無し    | 298.69 | 62.32  | 40.34 | 15.51 | 6.47 | 28.60 | 28.60 | -  | -  | -  | 9.08  | 9.08  | - | -        | -       | ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級  | * ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型）） | * 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t | * 運転手（特殊） | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 10,000m <sup>3</sup> 未満 | 有り    | 619.71 | 60.64  | 38.22 | 14.68 | 7.74 | 29.63 | 29.63 | -  | -  | -  | 9.73  | 9.73  | - | -        | -       | ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級  | * ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型）） | * 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t | * 運転手（特殊） | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 10,000m <sup>3</sup> 以上 | 無し    | 286.62 | 62.21  | 42.67 | 12.80 | 6.74 | 25.92 | 25.92 | -  | -  | -  | 11.87 | 11.87 | - | -        | -       | ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級 | * ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型）） | * 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t | * 運転手（特殊） | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 10,000m <sup>3</sup> 以上 | 有り    | 516.26 | 58.82  | 38.09 | 11.43 | 9.30 | 28.31 | 28.31 | -  | -  | -  | 12.87 | 12.87 | - | -        | -       | ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級 | * ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型）） | * 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t | * 運転手（特殊） | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.008【 路床盛土（ICT） 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分                    |       | 標準単価    | 機材構成比 |       |       |       |       |       |    |    |    |       |       |   |    | 代表機材規格   |   |   |   |           |    |    |    |    |                    |   | 備考 |   |   |   |         |
|-------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|-------|-------|---|----|----------|---|---|---|-----------|----|----|----|----|--------------------|---|----|---|---|---|---------|
| 施工数量                    | 障害の有無 |         | K     |       |       |       | R     |       |    |    | Z  |       |       |   |    | K（*印：賃料） |   |   | R   |           |    |    | Z  |    |                    |   |    | S |   |   |         |
|                         |       |         | K1    | K2    | K3    | R1    | R2    | R3    | R4 | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    | S | K1 | K2       | K3                                      | R1  | R2  | R3        | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4                 |   |    |   |   |   |         |
| 10,000m <sup>3</sup> 未満 | 無し    | 427.33  | 59.02 | 36.16 | 13.89 | 8.97  | 30.63 | 30.63 | -  | -  | -  | 10.35 | 10.35 | - | -  | -        | ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級  | * ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）                   | * 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t | * 運転手（特殊） | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 10,000m <sup>3</sup> 未満 | 有り    | 1,037.5 | 53.45 | 29.08 | 13.20 | 11.17 | 34.07 | 34.07 | -  | -  | -  | 12.48 | 12.48 | - | -  | -        | ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級  | * 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t | * ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）                   | * 運転手（特殊） | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 10,000m <sup>3</sup> 以上 | 無し    | 410.58  | 58.76 | 38.02 | 11.40 | 9.34  | 28.35 | 28.35 | -  | -  | -  | 12.89 | 12.89 | - | -  | -        | ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級 | * ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）                   | * 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t | * 運転手（特殊） | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 10,000m <sup>3</sup> 以上 | 有り    | 930.91  | 51.62 | 28.40 | 14.71 | 8.51  | 33.37 | 33.37 | -  | -  | -  | 15.01 | 15.01 | - | -  | -        | ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級 | * 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t | * ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）                   | * 運転手（特殊） | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.009【 積込（コンクリート殻） 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分 | 標準単価    | 機労材構成比 |       |    |    |       |       |       |    |    |      |      |   |          | 代表機労材規格 |    |  |    |    |    |       |         |    |    |                     | 備考 |   |   |   |   |         |
|------|---------|--------|-------|----|----|-------|-------|-------|----|----|------|------|---|----------|---------|----|--|----|----|----|-------|---------|----|----|---------------------|----|---|---|---|---|---------|
|      |         | K      |       |    | R  |       |       |       | Z  |    |      |      | S | K（*印：賃料） |         |    | R  |    |    |    | Z     |         |    |    | S                   |    |   |   |   |   |         |
|      |         | K1     | K2    | K3 | R1 | R2    | R3    | R4    | Z1 | Z2 | Z3   | Z4   |   | K1       | K2      | K3 | R1   | R2 | R3 | R4 | Z1    | Z2      | Z3 | Z4 |                     |    |   |   |   |   |         |
| -    | 1,158.6 | 11.12  | 11.12 | -  | -  | 84.27 | 74.25 | 10.02 | -  | -  | 4.61 | 4.61 | - | -        | -       | -  | バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） | -  | -  | -  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | -  | -  | 軽油 1. 2号<br>バトロール給油 | -  | - | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.010【 河床等掘削 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分 | 標準単価   | 機労材構成比 |       |    |    |       |       |    |    |    |       |       |   |           | 代表機労材規格 |  |    |    |    |         |    |    |    |    |                    | 備考 |   |   |   |   |         |
|------|--------|--------|-------|----|----|-------|-------|----|----|----|-------|-------|---|-----------|---------|--|----|----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|----|---|---|---|---|---------|
|      |        | K      |       |    | R  |       |       |    | Z  |    |       |       | S | K (*印:賃料) |         |  | R  |    |    |         | Z  |    |    |    | S                  |    |   |   |   |   |         |
|      |        | K1     | K2    | K3 | R1 | R2    | R3    | R4 | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    |   | K1        | K2      | K3   | R1 | R2 | R3 | R4      | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |                    |    |   |   |   |   |         |
| -    | 541.84 | 45.67  | 45.67 | -  | -  | 37.96 | 37.96 | -  | -  | -  | 16.37 | 16.37 | - | -         | -       | バックホウ(クローラ型) [超ロングアー<br>ム・排出ガス対策型<br>(第1次基準値)]<br>山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )<br>最大作業半径15~19m | -  | -  | -  | 運転手(特殊) | -  | -  | -  | -  | 軽油 1.2号<br>バトロール給油 | -  | - | - | - | - | 被災地補正対象 |



No.011【掘削(砂防)】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分  |                        |       |             |      | 機材構成比   |       |       |       |    |        |       |       |       |      |       |       |    | 代表機材規格 |           |   |                                    |    |    |         |       |         |         |    |                 |   | 備考 |   |   |         |
|-------|------------------------|-------|-------------|------|---------|-------|-------|-------|----|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|----|--------|-----------|---|------------------------------------|----|----|---------|-------|---------|---------|----|-----------------|---|----|---|---|---------|
| 土質    | 施工数量                   | 障害の有無 | 掘削範囲        | 火薬使用 | 標準単価    | K     |       |       |    | R      |       |       |       | Z    |       |       |    | S      | K (*印：賃料) |   |                                    | R  |    |         |       | Z       |         |    |                 | S |    |   |   |         |
|       |                        |       |             |      |         | K1    | K2    | K3    | R1 | R2     | R3    | R4    | Z1    | Z2   | Z3    | Z4    | K1 |        | K2        | K3  | R1                                 | R2 | R3 | R4      | Z1    | Z2      | Z3      | Z4 |                 |   |    |   |   |         |
| 土砂    | 3,000m <sup>3</sup> 未満 | 無し    | -           | -    | 612.85  | 32.13 | 32.13 | -     | -  | 44.87  | 44.87 | -     | -     | -    | 23.00 | 23.00 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )     | -                                  | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 土砂    | 3,000m <sup>3</sup> 未満 | 有り    | -           | -    | 817.31  | 32.13 | 32.13 | -     | -  | 44.87  | 44.87 | -     | -     | -    | 23.00 | 23.00 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )     | -                                  | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 土砂    | 3,000m <sup>3</sup> 以上 | 無し    | -           | -    | 306.42  | 32.13 | 32.13 | -     | -  | 44.87  | 44.87 | -     | -     | -    | 23.00 | 23.00 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )     | -                                  | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 土砂    | 3,000m <sup>3</sup> 以上 | 有り    | -           | -    | 421.33  | 32.13 | 32.13 | -     | -  | 44.87  | 44.87 | -     | -     | -    | 23.00 | 23.00 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )     | -                                  | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 土砂    | 小規模                    | -     | -           | -    | 2,545.9 | 45.16 | 45.16 | -     | -  | 43.24  | 43.24 | -     | -     | -    | 11.60 | 11.60 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ) | -                                  | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | 3,000m <sup>3</sup> 未満 | 無し    | -           | -    | 728.84  | 32.13 | 32.13 | -     | -  | 44.87  | 44.87 | -     | -     | -    | 23.00 | 23.00 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )     | -                                  | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | 3,000m <sup>3</sup> 未満 | 有り    | -           | -    | 1,079.0 | 32.13 | 32.13 | -     | -  | 44.87  | 44.87 | -     | -     | -    | 23.00 | 23.00 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )     | -                                  | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | 3,000m <sup>3</sup> 以上 | 無し    | -           | -    | 374.40  | 32.13 | 32.13 | -     | -  | 44.87  | 44.87 | -     | -     | -    | 23.00 | 23.00 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )     | -                                  | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | 3,000m <sup>3</sup> 以上 | 有り    | -           | -    | 562.14  | 32.13 | 32.13 | -     | -  | 44.87  | 44.87 | -     | -     | -    | 23.00 | 23.00 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )     | -                                  | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | 被災地補正対象 |
| 軟岩    | -                      | -     | 機械走行面より5m以内 | -    | 1,580.8 | 53.56 | 30.65 | 18.05 | -  | 33.00  | 30.00 | -     | -     | -    | 13.44 | 12.22 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )           | 大型ブレーカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量1300kg級 | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | -       |
| 軟岩    | -                      | -     | 機械走行面より5m超  | 可    | 5,992.9 | 0.00  | -     | -     | -  | 100.00 | 29.99 | 25.64 | 21.34 | 7.78 | 0.00  | -     | -  | -      | -         | -   | -                                  | -  | -  | 特殊作業員   | さく岩工  | 普通作業員   | 土木一般世話役 | -  | -               | - | -  | - | - |         |
| 軟岩    | -                      | -     | 機械走行面より5m超  | 不可   | 15,688  | 0.00  | -     | -     | -  | 100.00 | 48.79 | 28.93 | 15.74 | -    | 0.00  | -     | -  | -      | -         | -   | -                                  | -  | -  | 特殊作業員   | 普通作業員 | 土木一般世話役 | -       | -  | -               | - | -  | - |   |         |
| 硬岩    | -                      | -     | 機械走行面より5m以内 | -    | 3,326.7 | 54.46 | 27.14 | 15.09 | -  | 32.36  | 25.09 | -     | -     | -    | 13.18 | 10.22 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )           | 大型ブレーカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量1300kg級 | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | -       |
| 硬岩    | -                      | -     | 機械走行面より5m超  | 可    | 8,657.7 | 0.00  | -     | -     | -  | 100.00 | 26.34 | 24.35 | 22.47 | 8.15 | 0.00  | -     | -  | -      | -         | -   | -                                  | -  | -  | さく岩工    | 特殊作業員 | 普通作業員   | 土木一般世話役 | -  | -               | - | -  | - | - |         |
| 硬岩    | -                      | -     | 機械走行面より5m超  | 不可   | 21,254  | 0.00  | -     | -     | -  | 100.00 | 47.96 | 28.90 | 16.60 | -    | 0.00  | -     | -  | -      | -         | -   | -                                  | -  | -  | 特殊作業員   | 普通作業員 | 土木一般世話役 | -       | -  | -               | - | -  | - |   |         |
| 転石    | -                      | -     | 機械走行面より5m以内 | -    | 2,728.3 | 54.45 | 30.96 | 17.23 | -  | 32.37  | 28.65 | -     | -     | -    | 13.18 | 11.67 | -  | -      | -         | バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )           | 大型ブレーカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量1300kg級 | -  | -  | 運転手(特殊) | -     | -       | -       | -  | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | -       |

No.011 【 掘削（砂防） 】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分 |      |       |            |      | 標準単価   | 機材構成比 |    |    |    |        |       |       |       |      |      |    |    |           | 代表機材規格 |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   | 備考 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|------|-------|------------|------|--------|-------|----|----|----|--------|-------|-------|-------|------|------|----|----|-----------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質   | 施工数量 | 障害の有無 | 掘削範囲       | 火薬使用 |        | K     |    |    |    | R      |       |       |       | Z    |      |    |    | K (*印：賃料) |        |    | R  |    |    |    | Z  |    |    |   | S |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      |      |       |            |      |        | K1    | K2 | K3 | R1 | R2     | R3    | R4    | Z1    | Z2   | Z3   | Z4 | K1 | K2        | K3     | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 転石   | -    | -     | 機械走行面より5m超 | 可    | 10,212 | 0.00  | -  | -  | -  | 100.00 | 45.57 | 18.74 | 8.05  | 7.01 | 0.00 | -  | -  | -         | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転石   | -    | -     | 機械走行面より5m超 | 不可   | 12,398 | 0.00  | -  | -  | -  | 100.00 | 47.97 | 28.90 | 16.59 | -    | 0.00 | -  | -  | -         | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.012【 積込（ルーズ）（砂防）】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分    |       | 標準単価    | 機材構成比 |       |    |    |       |       |    |    |    |       |       |    |    | 代表機材規格 |  |    |          |    |         |    |    |    |   |                 |   | 備考 |   |   |   |         |
|---------|-------|---------|-------|-------|----|----|-------|-------|----|----|----|-------|-------|----|----|--------|--|----|----------|----|---------|----|----|----|---|-----------------|---|----|---|---|---|---------|
| 土砂等発生現場 | 土質    |         | K     |       |    |    | R     |       |    |    | Z  |       |       |    |    | S      |  |    | K（*印：賃料） |    |         |    | R  |    |   |                 | Z |    |   |   | S |         |
|         |       |         | K1    | K2    | K3 | R1 | R2    | R3    | R4 | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    | K1 | K2 | K3     | R1   | R2 | R3       | R4 | Z1      | Z2 | Z3 | Z4 |   |                 |   |    |   |   |   |         |
| 標準      | 土砂    | 281.07  | 32.13 | 32.13 | -  | -  | 44.87 | 44.87 | -  | -  | -  | 23.00 | 23.00 | -  | -  | -      | バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）*    | -  | -        | -  | 運転手（特殊） | -  | -  | -  | - | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 標準      | 岩塊・玉石 | 337.18  | 32.13 | 32.13 | -  | -  | 44.87 | 44.87 | -  | -  | -  | 23.00 | 23.00 | -  | -  | -      | バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）*    | -  | -        | -  | 運転手（特殊） | -  | -  | -  | - | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 標準      | 破砕岩   | 421.33  | 32.13 | 32.13 | -  | -  | 44.87 | 44.87 | -  | -  | -  | 23.00 | 23.00 | -  | -  | -      | バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）*    | -  | -        | -  | 運転手（特殊） | -  | -  | -  | - | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |
| 小規模     | -     | 2,238.2 | 45.16 | 45.16 | -  | -  | 43.24 | 43.24 | -  | -  | -  | 11.60 | 11.60 | -  | -  | -      | バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 山積0.5m <sup>3</sup> （平積0.4m <sup>3</sup> ） | -  | -        | -  | 運転手（特殊） | -  | -  | -  | - | 軽油 1. 2号バトロール給油 | - | -  | - | - | - | 被災地補正対象 |

No.013【 掘削（砂防）（ICT）】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

| 条件区分  |                        |       |         | 機材構成比 |       |       |    |       |       |    |    |    |       |       |    | 代表機材規格 |    |    |   |                  |    |    |    |    |    |         |         | 備考 |   |   |                |                |   |   |   |   |         |         |
|-------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|-------|-------|----|----|----|-------|-------|----|--------|----|----|---|------------------|----|----|----|----|----|---------|---------|----|---|---|----------------|----------------|---|---|---|---|---------|---------|
| 土質    | 施工数量                   | 障害の有無 | 標準単価    | K     |       |       |    | R     |       |    |    | Z  |       |       |    | S      |    |    | K（*印：賃料）  |                  |    | R  |    |    |    | Z       |         |    |   | S |                |                |   |   |   |   |         |         |
|       |                        |       |         | K1    | K2    | K3    | R1 | R2    | R3    | R4 | Z1 | Z2 | Z3    | Z4    | K1 | K2     | K3 | R1 | R2  | R3               | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |         |         |    |   |   |                |                |   |   |   |   |         |         |
| 土砂    | 3,000m <sup>3</sup> 未満 | 無し    | 1,101.7 | 65.06 | 45.76 | 19.30 | -  | 22.88 | 22.88 | -  | -  | -  | 12.06 | 12.06 | -  | -      | -  | -  | ハック効(クレーン型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t | * ICT建設機械経費賃料加算額 | *  | -  | -  | -  | -  | 運転手（特殊） | -       | -  | - | - | 軽油 1.2号バトロール給油 | -              | - | - | - | - | 被災地補正対象 |         |
| 土砂    | 3,000m <sup>3</sup> 未満 | 有り    | 1,448.4 | 65.06 | 45.76 | 19.30 | -  | 22.88 | 22.88 | -  | -  | -  | 12.06 | 12.06 | -  | -      | -  | -  | ハック効(クレーン型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t | * ICT建設機械経費賃料加算額 | *  | -  | -  | -  | -  | -       | 運転手（特殊） | -  | - | - | -              | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |
| 土砂    | 3,000m <sup>3</sup> 以上 | 無し    | 550.83  | 65.06 | 45.76 | 19.30 | -  | 22.88 | 22.88 | -  | -  | -  | 12.06 | 12.06 | -  | -      | -  | -  | ハック効(クレーン型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t | * ICT建設機械経費賃料加算額 | *  | -  | -  | -  | -  | -       | 運転手（特殊） | -  | - | - | -              | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |
| 土砂    | 3,000m <sup>3</sup> 以上 | 有り    | 760.17  | 65.06 | 45.76 | 19.30 | -  | 22.88 | 22.88 | -  | -  | -  | 12.06 | 12.06 | -  | -      | -  | -  | ハック効(クレーン型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t | * ICT建設機械経費賃料加算額 | *  | -  | -  | -  | -  | -       | 運転手（特殊） | -  | - | - | -              | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | 3,000m <sup>3</sup> 未満 | 無し    | 1,305.7 | 65.06 | 45.76 | 19.30 | -  | 22.88 | 22.88 | -  | -  | -  | 12.06 | 12.06 | -  | -      | -  | -  | ハック効(クレーン型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t | * ICT建設機械経費賃料加算額 | *  | -  | -  | -  | -  | -       | 運転手（特殊） | -  | - | - | -              | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | 3,000m <sup>3</sup> 未満 | 有り    | 1,958.0 | 65.06 | 45.76 | 19.30 | -  | 22.88 | 22.88 | -  | -  | -  | 12.06 | 12.06 | -  | -      | -  | -  | ハック効(クレーン型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t | * ICT建設機械経費賃料加算額 | *  | -  | -  | -  | -  | -       | 運転手（特殊） | -  | - | - | -              | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | 3,000m <sup>3</sup> 以上 | 無し    | 673.47  | 65.06 | 45.76 | 19.30 | -  | 22.88 | 22.88 | -  | -  | -  | 12.06 | 12.06 | -  | -      | -  | -  | ハック効(クレーン型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t | * ICT建設機械経費賃料加算額 | *  | -  | -  | -  | -  | -       | 運転手（特殊） | -  | - | - | -              | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |
| 岩塊・玉石 | 3,000m <sup>3</sup> 以上 | 有り    | 1,006.5 | 65.06 | 45.76 | 19.30 | -  | 22.88 | 22.88 | -  | -  | -  | 12.06 | 12.06 | -  | -      | -  | -  | ハック効(クレーン型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t | * ICT建設機械経費賃料加算額 | *  | -  | -  | -  | -  | -       | 運転手（特殊） | -  | - | - | -              | 軽油 1.2号バトロール給油 | - | - | - | - | -       | 被災地補正対象 |