別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和5年12月14日 8時57分 現在

		1号機		2号機		3号機		4 号 機	
原子炉注水状況		給水系	2.66 m ³ /h	給水系	0.00 m ³ /h	給水系 ※4	- m³/h		
		CS系	1.30 m ³ /h	CS系	1.52 m ³ /h	CS系	4.12 m ³ /h	1	
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	21.0 °C					1	
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	18.3 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	29.8 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	24.0 °C	1	
		vessel down commer (TE-263-69G2)	20.4 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	30.2 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	24.0 °C	1	
原子炉 格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	20.6 °C	return air drywell cooler (TE–16–114B)	31.7 °C	PCV温度 (TE-16-002)	22.1 °C	1	
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	20.5 °C	supply air D/W cooler HVH2−16B (TE−16−114G#1)	30.5 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	23.2 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.25 kPa g	(PT-5-52A)	0.89 kPa g	(PT-5-52A)	0.51 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	16.02 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)	12.35 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)	15.15 Nm ³ /h		
		PCV(格納容器) ※2	- Nm³/h	PCV(格納容器) ※2	- Nm³/h	PCV(格納容器) ※2	- Nm³/h	1	
原子炉 格納容器	ガス管理シス テム排気流量		25.4 m ³ /h		17.48 m ³ /h		21.45 m ³ /h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.05 vol%	A系	0.14 vol%	1	
		B系	0.00 vol%	B系	0.03 vol%	B系	0.14 vol%	1	
		A系:指示値	1.38E-03 Bq/cm ³	A系:指示値	ND Bq/cm ³	A系:指示値	ND Bq/cm ³	1	
	放射能濃度	検出限界値	5.37E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³		
	(Xe 135)	B系:指示値	1.13E-03 Bq/cm ³	B系:指示値	ND Bq/cm ³	B系:指示値	ND Bq/cm³		
	※ 1	検出限界値	3.37E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³		
使用済燃料プール水温度		(FPCポンプ入口温度)	22.9 °C		22.4 °C	(TI012-1) % 3	- °C	(XX-TE-015) ※ 3	- °C
FPCスキマサージタンク水位			4.07 m	(LT-19-10)	4.13 m		3.25 m	(LT-19-79)	45.26 × 100 mm
異常の有無		無		無		無		無	

^{※1} 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

^{※2} 窒素封入停止中

^{※3} 全燃料取り出し完了につき監視対象外

^{※4} 作業に伴いデータ欠測