

#### 4. 機械の施工歩掛

##### (1) バックホウの作業日数

バックホウの作業日数は次表による。

表4.1 掘削積込 100 m<sup>3</sup>当り作業日数 (日)

作業日数	0.76
------	------

##### (2) ダンプトラックの運搬日数

ダンプトラック (10 t 積級) による, 土砂 100 m<sup>3</sup>当りの運搬日数は, 次表による。

表4.2 100 m<sup>3</sup>当り運搬日数

積込機種・規格	超ロングアームバックホウ 排出ガス対策型 (第1次基準値) クローラ型山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )						
運搬機種・規格	ダンプトラック10 t 積級						
D I D 区間:無し							
運搬距離(km)	0.3 以下	0.8 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下	6.5 以下	9.0 以下
運搬日数(日)	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2
運搬距離(km)	13.0 以下	19.5 以下	40.0 以下	60.0 以下			
運搬日数(日)	3.8	4.7	6.3	9.5			
D I D 区間:有り							
運搬距離(km)	0.3 以下	0.8 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下	4.5 以下	8.5 以下
運搬日数(日)	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2
運搬距離(km)	12.0 以下	17.5 以下	30.0 以下	50.0 以下	60.0 以下		
運搬日数(日)	3.8	4.7	6.3	9.5	18.9		

#### 5. 単 価 表

##### (1) 機械土工 (超ロングアームバックホウ土工) 100 m<sup>3</sup>当り単価表

コード番号 S1063

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
超 ロ ン グ ア ー ム バ ッ ク ホ ウ 運 転	排出ガス対策型 (第1次基準値) クローラ型山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )	日	0.76	表4.1
諸 雑 費		式	1	
計				

##### (2) ダンプトラック運搬 100 m<sup>3</sup>当り単価表

コード番号 S1188

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
ダンプトラック運転	10 t 積級	日		表4.2必要に応じて計上
諸 雑 費		式	1	
計				

##### (3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適 用 単 価 表	指 定 事 項
超 ロ ン グ ア ー ム バ ッ ク ホ ウ	排出ガス対策型 (第1次基準値) クローラ型山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )	機-18	運転労務量 →1.00 機械損料数量→1.47 燃料消費量 →101
ダ ンプ ト ラ ッ ク	10 t 積級	機-22	運転労務量 →1.00 機械損料数量→1.29 燃料消費量 →76

#### 4. 機械の施工歩掛

##### (1) バックホウの作業日数

バックホウの作業日数は次表による。

表4.1 掘削積込 100 m<sup>3</sup>当り作業日数 (日)

作業日数	0.85
------	------

##### (2) ダンプトラックの運搬日数

ダンプトラック (10 t 積級) による, 土砂 100 m<sup>3</sup>当りの運搬日数は, 次表による。

表4.2 100 m<sup>3</sup>当り運搬日数

積込機種・規格	超ロングアームバックホウ 排出ガス対策型 (第1次基準値) クローラ型山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )						
運搬機種・規格	ダンプトラック10 t 積級						
D I D 区間:無し							
運搬距離(km)	0.3 以下	0.8 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下	6.5 以下	9.0 以下
運搬日数(日)	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2
運搬距離(km)	13.0 以下	19.5 以下	40.0 以下	60.0 以下			
運搬日数(日)	3.8	4.7	6.3	9.5			
D I D 区間:有り							
運搬距離(km)	0.3 以下	0.8 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下	4.5 以下	8.5 以下
運搬日数(日)	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2
運搬距離(km)	12.0 以下	17.5 以下	30.0 以下	50.0 以下	60.0 以下		
運搬日数(日)	3.8	4.7	6.3	9.5	18.9		

#### 5. 単 価 表

##### (1) 機械土工 (超ロングアームバックホウ土工) 100 m<sup>3</sup>当り単価表

コード番号 S1063

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
超 ロ ン グ ア ー ム バ ッ ク ホ ウ 運 転	排出ガス対策型 (第1次基準値) クローラ型山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )	日	0.85	表4.1
諸 雑 費		式	1	
計				

##### (2) ダンプトラック運搬 100 m<sup>3</sup>当り単価表

コード番号 S1188

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
ダンプトラック運転	10 t 積級	日		表4.2必要に応じて計上
諸 雑 費		式	1	
計				

##### (3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適 用 単 価 表	指 定 事 項
超 ロ ン グ ア ー ム バ ッ ク ホ ウ	排出ガス対策型 (第1次基準値) クローラ型山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )	機-18	運転労務量 →1.00 機械損料数量→1.47 燃料消費量 →101
ダ ンプ ト ラ ッ ク	10 t 積級	機-22	運転労務量 →1.00 機械損料数量→1.29 燃料消費量 →76