



<p>鉄筋コンクリート</p> <p>防火区画壁 LGS下地 両面 強化Pb=12.5+硬質Pb=0.5二重張 (小壁裏まで隙間無く施工)</p> <p>軽量鉄骨下地閉仕切壁 (造筋) (スラブ下まで施工) LGS下地 両面 Pb=12.5+硬質Pb=9.5二重張 ガラケ-424K t=50充填 ※水廻りはソングPB t=12.5+仕上とする</p> <p>軽量鉄骨下地 間仕切壁一般 LGS下地 両面 Pb=12.5+硬質Pb=9.5</p>	<p>外周部壁及び柱廻り LGS下地 片面 Pb=12.5+硬質9.5 ※水廻りはソングPB t=12.5+仕上とする</p> <p>内部RC壁及び柱廻り LGS下地 片面 Pb=12.5+硬質9.5 ※水廻りはソングPB t=12.5+仕上とする</p>	<p>Ⓜ 常時閉鎖特定防火設備</p> <p>Ⓜ 常時開放煙感連動特定防火設備</p> <p>Ⓜ 常時閉鎖 防火設備</p> <p>Ⓜ タテ履アルミ既製品165A</p> <p>Ⓜ アルミカーテンレール間仕切り用</p> <p>Ⓜ 屋内消火栓開口W800×H1450 (本体機械設備工事)</p> <p>Ⓜ 床下SUS製タラップ2.2φ×3本</p> <p>○ 消 消火器位置 (内部埋込ボックス: 建築工事、消火器は機械設備工事)</p> <p>○ 消 消火器位置 (露出): 機械設備工事→設置位置を表示</p> <p>Ⓜφ300 マンホールφ300鋼鉄既製品 密閉型 (※110分式) 重荷重用</p> <p>Ⓜφ600 マンホールφ600鋼鉄既製品 密閉型 (※110分式) 重荷重用</p>
---	--	--