

コンクリート製品認定品目一覧表

	品目	規格	備考
JIS規格品	1 鉄筋コンクリートU型側溝及び蓋	JIS A 5372 附属書E 推奨仕様E-2 (上ぶた式U型側溝)	
	2 コンクリートL型側溝及び鉄筋コンクリートL型側溝	JIS A 5371 附属書C 推奨仕様C-1 JIS A 5372 附属書E 推奨仕様E-4 (L型側溝)	
	3 コンクリート境界ブロック	JIS A 5371 附属書B 推奨仕様B-2 (境界ブロック)	
	4 鉄筋コンクリートフリューム及び鉄筋コンクリートベンチフリューム	JIS A 5372 附属書F 推奨仕様F-1 (フリューム、ベンチフリューム)	
	5 道路用鉄筋コンクリート側溝及び蓋	JIS A 5372 附属書E 推奨仕様E-3 (落ちふた式U型側溝)	
	6 下水道マンホール側塊	JIS A 5372 附属書D 推奨仕様D-1 (マンホール側塊)	
	7 コンクリート積ブロック	JIS A 5371 附属書D 推奨仕様D-1 (積ブロック)	
その他	8 普通型道路用鉄筋コンクリート側溝及び蓋	側溝Ⅲ-A-c-30~60 規格は標準図集による 蓋Ⅶ-C-a-30~60	
	9 コンクリート張りブロック	寸法、形状、重量はメーカー規格	控長25cmとしm ² あたり重量は250kg以上300kg未満とする
	10 コンクリート平張ブロック	寸法、形状、重量はメーカー規格	
	11 コンクリート連節ブロック	寸法、形状、重量はメーカー規格	
	12 ボックスカルバート	(RC型)Ⅷ-A-a-600×600~3000×2000(9規格) (PC型)Ⅷ-A-b-1000×1000~3000×2000(7規格)	認定品目の内空断面は標準図集による
	13 異形カルバート	寸法、形状、重量はメーカー規格 Ⅶ-A-a-150~1100、Ⅶ-A-b-200~1100	
	14 擁壁ブロック (L型)	(載荷重10kN/m ²)Ⅶ-A-a-1000~3000 (9規格)	認定品目の擁壁高は標準図集による 寸法、形状、重量はメーカー規格
	15 法枠ブロック	寸法、形状、重量はメーカー規格	

注) 表中の「標準図集」は「土木工事標準設計図集(福島県土木部)」を指す。